



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS386 0-0002

# 检测报告



报告编号 A2200312369104002C

第1页 共9页

项目名称 工业废气（有组织）

委托单位 泸州市兴泸环保发展有限公司

委托单位地址 泸州市江阳区童家路1号

检测类别 委托检测

报告日期 2020年12月12日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 243768A1AD

# 报告说明

报告编号: A2200312369104002C

第 2 页 共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制： 江渝馨 签 发： 王勇  
审 核： 唐甜 签发人姓名/职务： 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址： 泸州市纳溪区 签 发 日 期： 2020/12/12  
长安村 9 社 81 号

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 3 页 共 9 页

表 1 工业废气 (有组织)

样品信息						
采样日期	2020.11.17~18		检测日期	2020.11.17~12.03		
样品状态	吸收液、滤筒、采样头					
检测结果						
检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m <sup>3</sup>	排气筒 高度 m
1#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫	第一次	4	4	0.36	100 (1 小时均值)
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		第四次	3	3	0.26	
		平均值	ND	ND	/	
	氮氧化物	第一次	175	154	16	300 (1 小时均值)
		第二次	160	147	15	
		第三次	199	163	17	
		第四次	192	173	17	
		平均值	182	159	16	
	一氧化碳	第一次	50	46	4.8	100 (1 小时均值)
		第二次	29	24	2.5	
		第三次	21	19	1.8	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	28	24	2.5	
	汞 及其化合物	第一次	0.0029	0.0028	2.6×10 <sup>-4</sup>	0.05 (测定均值)
		第二次	0.0119	0.0098	1.1×10 <sup>-3</sup>	
		第三次	0.0049	0.0037	4.5×10 <sup>-4</sup>	
		平均值	0.0066	0.0054	6.0×10 <sup>-4</sup>	
	镉+铊及其 化合物	第一次	ND	ND	/	0.1 (以 Cd+Tl 计) (测定均值)
第二次		ND	ND	/		
第三次		ND	ND	/		
平均值		ND	ND	/		
锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0046	0.0044	4.1×10 <sup>-4</sup>	1.0 (以 Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni 计) (测定均值)	
	第二次	0.0060	0.0050	5.6×10 <sup>-4</sup>		
	第三次	0.0081	0.0061	7.4×10 <sup>-4</sup>		
	平均值	0.0062	0.0052	5.7×10 <sup>-4</sup>		

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 4 页 共 9 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m <sup>3</sup>	排气筒 高度 m
1#烟道 排气筒 采样口	氯化氢	3.99	3.59	0.36	60 (1 小时均值)	120
	颗粒物	3.5	3.2	0.31	30 (1 小时均值)	
2#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫	第一次	ND	ND	/	100 (1 小时均值)
		第二次	5	5	0.50	
		第三次	6	6	0.61	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	4	3	0.35	
	氮氧化物	第一次	192	175	19	300 (1 小时均值)
		第二次	189	175	19	
		第三次	160	168	16	
		第四次	173	160	16	
		平均值	178	170	18	
	一氧化碳	第一次	ND	ND	/	100 (1 小时均值)
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	汞 及其化合物	第一次	0.0254	0.0225	2.5×10 <sup>-3</sup>	0.05 (测定均值)
		第二次	0.0351	0.0290	3.6×10 <sup>-3</sup>	
		第三次	0.0298	0.0257	3.1×10 <sup>-3</sup>	
		平均值	0.0301	0.0257	3.1×10 <sup>-3</sup>	
	镉+铊及其 化合物	第一次	ND	ND	/	0.1 (以 Cd+Tl 计) (测定均值)
第二次		ND	ND	/		
第三次		ND	ND	/		
平均值		ND	ND	/		
锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0083	0.0073	8.0×10 <sup>-4</sup>	1.0 (以 Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni 计) (测定均值)	
	第二次	0.0098	0.0081	9.9×10 <sup>-4</sup>		
	第三次	0.0080	0.0069	8.4×10 <sup>-4</sup>		
	平均值	0.0087	0.0074	8.8×10 <sup>-4</sup>		

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 5 页 共 9 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m <sup>3</sup>	排气筒 高度 m
2#烟道 排气筒 采样口	氯化氢	7.78	7.20	0.77	60 (1 小时均值)	120
	颗粒物	5.9	5.5	0.58	30 (1 小时均值)	
3#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫	第一次	ND	ND	/	100 (1 小时均值)
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	氮氧化物	第一次	132	96	9.0	300 (1 小时均值)
		第二次	130	105	9.0	
		第三次	201	151	14	
		第四次	287	198	20	
		平均值	188	138	13	
	一氧化碳	第一次	ND	ND	/	100 (1 小时均值)
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	汞 及其化合物	第一次	0.0082	0.0054	5.5×10 <sup>-4</sup>	0.05 (测定均值)
		第二次	0.0061	0.0041	4.3×10 <sup>-4</sup>	
		第三次	0.0046	0.0029	3.2×10 <sup>-4</sup>	
		平均值	0.0063	0.0041	4.3×10 <sup>-4</sup>	
	镉+铊及其 化合物	第一次	ND	ND	/	0.1 (以 Cd+Tl 计) (测定均值)
第二次		ND	ND	/		
第三次		ND	ND	/		
平均值		ND	ND	/		
锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0070	0.0046	4.7×10 <sup>-4</sup>	1.0 (以 Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni 计) (测定均值)	
	第二次	0.0081	0.0054	5.7×10 <sup>-4</sup>		
	第三次	0.0061	0.0038	4.2×10 <sup>-4</sup>		
	平均值	0.0071	0.0046	4.9×10 <sup>-4</sup>		

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 6 页 共 9 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m <sup>3</sup>	排气筒 高度 m
3#烟道 排气筒 采样口	氯化氢	12.4	8.55	0.85	60 (1 小时均值)	120
	颗粒物	4.1	2.8	0.28	30 (1 小时均值)	
检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h		大气污染物综合排放 标准 GB 16297-1996 表 2 二级	排气筒 高度 m
			浓度限值 mg/m <sup>3</sup>	速率限值 kg/h		
1#烟道排气 筒采样口	氟化氢	ND	/	---	---	120
2#烟道排气 筒采样口		ND	/	---	---	120
3#烟道排气 筒采样口		ND	/	---	---	120

注: 1. “ND” 表示检测结果小于检出限, 参与统计平均时以 1/2 检出限浓度数值进行计算。  
 2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。  
 3. “---” 表示 GB 16297-1996 表 2 二级标准中未对该项目作限制。  
 4. 该表排放浓度以 11% 为基准氧含量折算。

**结论:**  
 参照《生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单)》(GB 18485-2014) 表 4 标准, 本次检测时段内二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物、镉+铊及其化合物、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物、氯化氢、颗粒物检测项目符合该参照标准限值要求。  
 参照《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级标准, 本次检测时段内氟化氢检测项目在该参照标准中未作限制, 不予评价。

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 7 页 共 9 页

接上表:

附:						
检测点位置	检测项目		结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
1#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫、 氮氧化物	温度 (°C)	143.7	143.3	143.3	142.2
		压力 (Pa)	223	243	201	205
		流速 (m/s)	19.4	20.3	18.4	18.6
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	91157	95217	86668	87521
		氧含量 (%)	9.6	10.1	8.8	9.9
		含湿量 (%)	19.45	19.45	19.45	19.45
	一氧化碳	温度 (°C)	143.3	143.3	142.2	143.0
		压力 (Pa)	243	201	205	214
		流速 (m/s)	20.3	18.4	18.6	19.0
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	95217	86668	87521	89454
		氧含量 (%)	10.1	8.8	9.9	9.9
		含湿量 (%)	19.45	19.45	19.45	19.45
2#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫、 氮氧化物、 一氧化碳	温度 (°C)	134.0	133.8	134.4	132.5
		压力 (Pa)	256	252	258	223
		流速 (m/s)	20.5	20.4	20.6	19.1
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	100723	99947	101160	94129
		氧含量 (%)	10.0	10.2	11.5	10.2
		含湿量 (%)	17.98	17.98	17.98	17.98
3#烟道 排气筒 采样口	二氧化硫、 氮氧化物、 一氧化碳	温度 (°C)	160.4	160.7	161.1	160.6
		压力 (Pa)	153	158	153	152
		流速 (m/s)	16.3	16.6	16.3	16.2
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	68320	69374	68186	67959
		氧含量 (%)	7.3	8.6	7.7	6.5
		含湿量 (%)	26.19	26.19	26.19	26.19
检测点位置	检测项目		结果			
			第一次	第二次	第三次	
1#烟道 排气筒 采样口	汞及其化合 物、镉+铊及其 化合物、锑+ 砷+铅+铬+钴 +铜+锰+镍及 其化合物	温度 (°C)	142.7	145.5	145.5	
		压力 (Pa)	216	230	224	
		流速 (m/s)	19.1	19.7	19.5	
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	90243	92787	91413	
		氧含量 (%)	10.6	8.9	7.6	
		含湿量 (%)	19.34	19.16	19.28	

# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 8 页 共 9 页

接上表:

检测点位置	检测项目	结果			
		第一次	第二次	第三次	
2#烟道 排气筒 采样口	汞及其化合物、镉+铊及其化合物、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	温度 (°C)	132.8	136.0	135.2
		压力 (Pa)	243	263	279
		流速 (m/s)	20.0	20.9	21.5
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	97209	101625	104530
		氧含量 (%)	9.7	8.9	9.4
		含湿量 (%)	18.75	18.06	18.32
3#烟道 排气筒 采样口	汞及其化合物、镉+铊及其化合物、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍及其化合物	温度 (°C)	162.3	159.9	162.3
		压力 (Pa)	149	163	157
		流速 (m/s)	16.1	16.8	16.6
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	67592	70634	69441
		氧含量 (%)	5.8	6.0	4.9
		含湿量 (%)	25.71	26.17	25.82
检测点位置	检测项目	结果			
1#烟道 排气筒 采样口	颗粒物、氯化氢、氟化氢	温度 (°C)	143.0		
		压力 (Pa)	214		
		流速 (m/s)	19.0		
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	89454		
		氧含量 (%)	9.9		
		含湿量 (%)	19.45		
2#烟道 排气筒 采样口	颗粒物、氯化氢、氟化氢	温度 (°C)	133.6		
		压力 (Pa)	248		
		流速 (m/s)	20.2		
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	99155		
		氧含量 (%)	10.2		
		含湿量 (%)	17.98		
3#烟道 排气筒 采样口	颗粒物、氯化氢、氟化氢	温度 (°C)	160.6		
		压力 (Pa)	153		
		流速 (m/s)	16.3		
		标干流量 (N m <sup>3</sup> /h)	68190		
		氧含量 (%)	6.5		
		含湿量 (%)	26.19		



# 检测结果

报告编号: A2200312369104002C

第 9 页 共 9 页

**表 2 检测方法**及主要仪器信息

工业废气 (有组织)		单位: mg/m <sup>3</sup>	
检测项目	检测方法	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3	低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 ZR-3260D(A) (TTE20192529)
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3	
一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	20	便携式红外气体分析仪 MODEL3080 (TTE20202017)
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2	离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20131301)
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	电子天平 MS205DU (TTE20176174)
汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025	微分测汞仪 WCG-209 (TTE20110287)
镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的 测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	$8 \times 10^{-6}$	电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
铊及其化合物		$8 \times 10^{-6}$	
铋及其化合物		$2 \times 10^{-5}$	
砷及其化合物		$2 \times 10^{-4}$	
铅及其化合物		$2 \times 10^{-4}$	
铬及其化合物		$3 \times 10^{-4}$	
钴及其化合物		$8 \times 10^{-6}$	
铜及其化合物		$2 \times 10^{-4}$	
锰及其化合物		$7 \times 10^{-5}$	
镍及其化合物		$1 \times 10^{-4}$	
氟化氢		固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	

\*\*\*报告结束\*\*\*